

Bilimurkuyu Mah. Atatürk  
Cad. Songül Sok. No: 3-A  
81250 Ümraniye - İST.  
Tel : (0216) 611 05 11  
(0216) 611 21 72  
Fax : (0216) 611 53 48  
www.fcm.com.tr



FCM MONOFAZE OVR TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
GİRİŞ GERİLİMİ [U1]	150-250 V
ÇIKIŞ GERİLİMİ [U2]	220 V
FREKANS	50 Hz
HASSASİYET	± % 2 ile ± % 5
REGÜLASYON HIZI	85 V/sn
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C ile +40°C
VERİMLİLİK	95%
GEÇİKME ZAMANI	4 sn
KORUMA SINIFI	IP20

FCM MONOFAZE REGÜLATÖR EBATLARI				
TYPE	Height(cm)	Width (cm)	Depth (cm)	WEIGHT (kg)
FSV-11 1	25	27	40	20
FSV-11 2	25	27	40	22
FSV-11 3	25	45	35	34
FSV-11 5	27	45	35	40
FSV-11 7	27	56	37	50
FSV-11 10	27	56	37	60
FSV-11 15	32	58	42	75
FSV-11 20	76	50	55	90
FSV-11 25	76	50	55	110