

## FC PLUS 1 KVA TEKNİK ÖZELLİKLER

### GİRİŞ

Giriş gerilimi (220-120-300VAC)  
Frekans 45 Hz - 54 Hz  
Akım 7 A  
Power Faktör  $\geq 0.95$

### ÇIKIŞ

Çıkış Gerilimi 220 VAC  $\pm 2\%$   
Frekans 50 Hz  $\pm 0.2\text{Hz}$   
Krest Faktör 3:1  
Dalga şekli sinüsoidal

### AKÜ

Tam bakımsız kuru tip akü  
Kapasite 12 V 7.2 Ah  
Adet 3  
Şarz süresi 5 saat %90  
Şarj voltajı 41,1 V  $\pm 0.6$  V

### DİĞER ÖZELLİKLER

Led(Yük seviyesi, Akü Seviyesi, Aküden Çalışma,İnverter, Arıza, Bypass, Şebeke)  
Boyutlar Genişlik : 145 mm  
Yükseklik : 220 mm  
Derinlik : 400 mm  
Çalışma Sıcaklığı 0-40 C0  
Nem oranı 20-90% yoğunlaşmayan  
Gürültü seviyesi 45 db  
Haberleşme RS 232 (Windows 95/98/200x ,NT Nowell, UNIX)  
Besleme süresi %50-21dk %100-10dk  
Net ağırlık 13-7 Kg