

FC PLUS 2 KVA TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ

Giriş gerilimi (220-120-300VAC)
Frekans 45 Hz - 54 Hz
Akım 9-12 A
Power Faktör ≥ 0.95

ÇIKIŞ

Çıkış Gerilimi 220 VAC $\pm 2\%$
Frekans 50 Hz $\pm 0.2\text{Hz}$
Krest Faktör 3:1
Dalga şekli sinüsoidal

AKÜ

Tam bakımsız kuru tip akü
Kapasite 12 V 7.2 Ah
Adet 8
Şarz süresi 5 saat %90
Şarj voltajı 110 V ± 0.4 V

DİĞER ÖZELLİKLER

Led(Yük seviyesi, Akü Seviyesi, Aküden Çalışma,İnverter, Arıza, Bypass, Şebeke)
Boyutlar Genişlik : 192 mm
Yükseklik : 340 mm
Derinlik : 460 mm
Çalışma Sıcaklığı 0-40 C0
Nem oranı 20-90% yoğunlaşmayan
Gürültü seviyesi 45 db
Haberleşme RS 232 (Windows 95/98/200x ,NT Nowell, UNIX)
Besleme süresi %50-21dk %100-10dk
Net ağırlık 32-15 Kg